SAMSUNG

Samsung MD46C LED Écran plat de signalisation numérique 116,8 cm (46") 350 cd/m² Full HD Noir



Marque : Samsung

Code produit: MD46C

Nom du produit : MD46C LED

Samsung MD46C LED. Conception du produit: Écran plat de signalisation numérique. Taille de l'écran: 116,8 cm (46"), Technologie d'affichage: LED, Résolution de l'écran: 1920 x 1080 pixels, Luminosité de l'écran: 350 cd/m², Type HD: Full HD. Couleur du produit: Noir



Écran	
Taille de l'écran *	116,8 cm (46")
Technologie d'affichage *	LED
Résolution de l'écran *	1920 x 1080 pixels
Luminosité de l'écran *	350 cd/m²
Type HD *	Full HD
Temps de réponse	8 ms
Taux de contraste	5000:1
Angle de vision horizontal	178°
Angle de vision vertical	178°
Résolutions graphiques prises en charge	1920 x 1080 (HD 1080)

Connectivité	
Quantité de ports HDMI *	1
Quantité de ports d'entrée HDMI	1
Port DVI *	✔
Quantité de ports DVI-D	1
ports d'entrée VGA (D-Sub)	1
Port USB *	✔
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45)	1
Composante de sortie vidéo (YPbPr/YCbCr)	1
Connecteur audio (L,R) intégré	1
Sortie Audio (Gauche, Droite)	1
Interface RS-232	✔
RS-232C	✔

Audio	
Haut-parleurs intégrés *	✔

Puissance	
Consommation électrique typique *	65 W
Consommation d'énergie (mode veille) *	0,5 W
Consommation (max)	121 W
Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz

Système informatique	
Système informatique *	✔
Type de système informatique	Client fin
Famille de processeur	ARM Cortex
Modèle de processeur	A9
Fréquence du processeur	1 GHz
Mémoire interne	1 Go
Capacité de stockage interne	4 Go

Poids et dimensions	
Largeur	1057 mm
Profondeur	94 mm
Hauteur	617,2 mm
Poids	12,5 kg

Informations sur l'emballage	
Largeur du colis	1217 mm
Profondeur du colis	172,7 mm
Hauteur du colis	729 mm
Poids du paquet	15 kg

Contenu de l'emballage	
Télécommande fournie	✔
Piles fournies	✔

Audio	
Nombre de haut-parleurs intégrés	2
Puissance évaluée de RMS	20 W

Design	
Conception du produit *	Écran plat de signalisation numérique
Mise en page	horizontale/verticale
Couleur du produit *	Noir
Montage VESA *	✔
Norme VESA	400 x 400 mm
Largeur du cadre (en bas)	2,2 cm

représentation / réalisation	
Synthoniseur TV intégré	✔

Contenu de l'emballage	
Câbles inclus	VGA
Carte de garantie	✔

Conditions environnementales	
Température d'opération	0 - 40 °C
Humidité relative de fonctionnement (H-H)	10 - 80%

Réseau	
Ethernet/LAN *	✔

Détails techniques	
Certificats de durabilité	ENERGY STAR
Certificats de conformité	RoHS

Autres caractéristiques	
Manuel d'utilisation	✔
Guide de démarrage rapide	✔
Bouton marche/arrêt intégré	✔
Largeur du cadre	1,71 cm
Plug and Play	✔